

# IPC-9B10-IR4

100万消费级点阵防水方型网络摄像机



## FEATURES

- ℓ 高清晰, 高清720P实时编码, 最高支持720P
- ℓ 低照度, 0.1Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR
- ℓ 支持自动彩转黑功能, 实现昼夜监控
- ℓ 支持多种云技术, 实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能
- ℓ 采用先进的H.264 HP视频压缩技术, 实现超低码率、高清晰画质
- ℓ 支持双码流
- ℓ 支持与SDVR对接
- ℓ 支持云服务, 一步实现远程监控, 云服务器地址: [www.dvrcenter.net](http://www.dvrcenter.net);
- ℓ 支持各类手机远程监控 (iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android)
- ℓ 支持多种网络浏览器 (IE、Chrome、Firefox、Safari)
- ℓ 配套web、CMS、中心平台管理软件MYEYE, 提供SDK开发
- ℓ 支持与HVR/NVR对接, 支持ONVIF标准
- ℓ 符合 IP66 级防水设计, 可靠性高

## SPECIFICATION

参数	100万消费级点阵防水方型网络摄像机
摄像机	
传感器类型	1/4" 高清CMOS传感器
信号系统	PAL/NTSC
水平解析度	1280*720
最低照度	彩色0.1Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR 黑白0.08 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR
快门	1/25 (1/60) 秒至 1/100,000 秒
镜头	高清专用镜头6mm@ F1.2 (3.6mm可选)
镜头接口类型	CS
日夜转换模式	电子彩转黑 (支持IR-CUT)

同步方式	内同步
信噪比	>48dB
压缩标准	
视频压缩标准	H.264 HighProfile, JPEG抓图
压缩输出码率	100Kbps~4Mbps
图像	
最大图像尺寸	1280*720
帧率	50Hz:25fps (1280*720) 60Hz:30fps (1280*720)
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调
网络功能	
存储功能	NSA (iSCSI可选)
智能报警	移动侦测, 视频丢失, 网线断, IP 地址冲突, 存储器满, 存储器错
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6 可选)
通用功能	防闪烁, 双码流, 心跳, 镜像, 密码保护
接口	
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
接口协议	ONVIF, PSIA, CGI
一般规范	
工作温度和湿度	-10℃~60℃, 湿度小于 90%(无凝结)
电源供应	DC12V±10%
功耗	“IR4”:7W MAX;
防护等级	IP66
红外照射距离	“IR4”:40-50 米;
尺寸(mm)	215mm*98mm*96mm
重量	802g